MEMORIAL DESCRITIVO

UBS PORTE 1 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS MANOEL DE LARA, CNPJ: 84.723.030/0001-16, AV. JORGE TEIXEIRA, PRIMAVERA DE RONDÔNIA – RO.
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO para instalação do estabelecimento UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS MANOEL DE LARA.

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA.

ÁREA DE REFORMA: 315,84m². (Pavilhão I)
ÁREA DE AMPLIAÇÃO: ABRIGO DE RESÍDUOS E OXIGÊNIO: 60,83m².
ÁREA TOTAL: 376,67m².

Recepção:
Piso: ALTA RESISTÊNCIA – GRANILITE POLIDO. Revestimento do tipo granilite, com espessura de 8 mm, na cor off white, incluso mistura em betoneira, colocação das juntas, aplicação no piso com 4 polimentos com politriz, estucamento, selador e cera. Inclusive RODAPÉ embutido do mesmo material com altura de 10cm.
Paredes: Aplicação de fundo selador acrílico para as paredes em 1 demão ou conforme indicação do fabricante, seguido de preparação de superfície de alvenarias e concreto para pintura, em massa acrílica 2 demãos ou conforme indicação do fabricante e pintura acrílica, aplicado em 2 demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, acabamento semi-brilho, na cor branca até o teto.
Teto: Gesso acartonado com pintura acrílica, aplicado em 2 demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, acabamento semi-brilho, na cor branca com iluminação embutida.

Sala de Triagem:
Piso: ALTA RESISTÊNCIA – GRANILITE POLIDO. Revestimento do tipo granilite, com espessura de 8 mm, na cor off white, incluso mistura em betoneira, colocação das juntas, aplicação no piso com 4 polimentos com politriz, estucamento, selador e cera. Inclusive RODAPÉ embutido do mesmo material com altura de 10cm.
Paredes: Aplicação de fundo selador acrílico para as paredes em 1 demão ou conforme indicação do fabricante, seguido de preparação de superfície de alvenarias e concreto para pintura, em massa acrílica 2 demãos ou conforme indicação do fabricante e pintura acrílica, aplicado em 2 demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, acabamento semi-brilho, na cor branca até o teto.

ID: 56977 e CRC: 032E2929

Teto: Gesso acartonado com pintura acrílica, aplicado em 2 demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, acabamento semi-brilho, na cor branca com iluminação embutida.

Sanitário acessível feminino:
Piso: ALTA RESISTÊNCIA – GRANILITE POLIDO. Revestimento do tipo granilite, com espessura de 8 mm, na cor off white, incluso mistura em betoneira, colocação das juntas, aplicação no piso com 4 polimentos com politriz, estucamento, selador e cera. Inclusive RODAPÉ embutido do mesmo material com altura de 10cm.
Paredes: REVESTIMENTO PORCELANATO BRANCO 60x60cm, deverá ser aplicada nas paredes revestimento porcelanato branco, com dimensão de 60x60cm, superfície polida ou acetinada. Aplicado com argamassa industrializada ACIII, com rejuntamento epóxi de 1mm ou conforme especificado pelo fabricante, com coeficiente de absorção de água ≤ 4%.
Teto: Gesso acartonado com pintura acrílica, aplicado em 2 demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, acabamento semi-brilho, na cor branca com iluminação embutida.
Lavatório louça branca suspensa, para torneira de mesa, incluso válvula de metal cromado, sifão flexível e engate em PVC.
Bacia sanitária c/caixa de descarga acoplada, na cor branco, inclusive assento na cor branco, contendo conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico.
Ducha higiênica com registro, instalado a uma distância de 40cm do eixo da bacia.
Torneira de bancada, acionamento de pressão, bica baixa, acabamento cromado.
Deverão ser instalados conforme recomendado pela NBR 9050, botões de alarme nas instalações sanitárias com acessibilidade a pessoas com deficiência, com acionador e sirene áudio visual.
BARRAS DE APOIO - FIXA
Barras de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, l=70cm e l=80cm, com diâmetro de empunhadura de 30mm. Instaladas conforme projeto executivo.
BARRAS DE APOIO - ARTICULÁVEL
Barras de apoio, reta, articulável, em aço inox, l=70cm, com diâmetro de empunhadura de 30mm. Instaladas conforme projeto executivo.
Ralo com tampa escamoteável.

Sanitário acessível masculino:
Piso: ALTA RESISTÊNCIA – GRANILITE POLIDO. Revestimento do tipo granilite, com espessura de 8 mm, na cor off white, incluso mistura em betoneira, colocação das juntas, aplicação no piso com 4 polimentos com politriz, estucamento, selador e cera. Inclusive RODAPÉ embutido do mesmo material com altura de 10cm.
Paredes: REVESTIMENTO PORCELANATO BRANCO 60x60cm, deverá ser aplicada nas paredes revestimento porcelanato branco, com dimensão de 60x60cm, superfície polida ou acetinada. Aplicado com argamassa industrializada ACIII, com rejuntamento epóxi de 1mm ou conforme especificado pelo fabricante, com coeficiente de absorção de água ≤ 4%.

ID: 56977 e CRC: 032E2929

Teto: Gesso acartonado com pintura acrílica, aplicado em 2 demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, acabamento semi-brilho, na cor branca com iluminação embutida.
Lavatório louça branca suspensa, para torneira de mesa, incluso válvula de metal cromado, sifão flexível e engate em PVC.
Bacia sanitária c/caixa de descarga acoplada, na cor branco, inclusive assento na cor branco, contendo conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico.
Ducha higiênica com registro, instalado a uma distância de 40cm do eixo da bacia.
Torneira de bancada, acionamento de pressão, bica baixa, acabamento cromado.
Deverão ser instalados conforme recomendado pela NBR 9050, botões de alarme nas instalações sanitárias com acessibilidade a pessoas com deficiência, com acionador e sirene áudio visual.
BARRAS DE APOIO - FIXA
Barras de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, l=70cm e l=80cm, com diâmetro de empunhadura de 30mm. Instaladas conforme projeto executivo.
BARRAS DE APOIO - ARTICULÁVEL
Barras de apoio, reta, articulável, em aço inox, l=70cm, com diâmetro de empunhadura de 30mm. Instaladas conforme projeto executivo.
Ralo com tampa escamoteável.

Consultório Médico 01:
Piso: ALTA RESISTÊNCIA – GRANILITE POLIDO. Revestimento do tipo granilite, com espessura de 8 mm, na cor off white, incluso mistura em betoneira, colocação das juntas, aplicação no piso com 4 polimentos com politriz, estucamento, selador e cera. Inclusive RODAPÉ embutido do mesmo material com altura de 10cm.
Paredes: Aplicação de fundo selador acrílico para as paredes em 1 demão ou conforme indicação do fabricante, seguido de preparação de superfície de alvenarias e concreto para pintura, em massa acrílica 2 demãos ou conforme indicação do fabricante e pintura acrílica, aplicado em 2 demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, acabamento semi-brilho, na cor branca até o teto.
Teto: Gesso acartonado com pintura acrílica, aplicado em 2 demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, acabamento semi-brilho, na cor branca com iluminação embutida.
BANCADAS: As bancadas deverão ser executadas em granito polido Branco Siena ou similar, contendo testeira de 10cm e rodopia de 10cm, nos ambientes indicados, conforme dimensões do projeto com cuba de embutir redonda ou oval em louça, cor branco, dimensão de 30cm ou equivalente. Incluso válvula de metal cromado e sifão flexível em PVC.

Consultório Médico 02:
Piso: ALTA RESISTÊNCIA – GRANILITE POLIDO. Revestimento do tipo granilite, com espessura de 8 mm, na cor off white, incluso mistura em betoneira, colocação das juntas, aplicação no piso com 4 polimentos com politriz,

estucamento, selador e cera. Inclusive RODAPÉ embutido do mesmo material com altura de 10cm.
Paredes: Aplicação de fundo selador acrílico para as paredes em 1 demão ou conforme indicação do fabricante, seguido de preparação de superfície de alvenarias e concreto para pintura, em massa acrílica 2 demãos ou conforme indicação do fabricante e pintura acrílica, aplicado em 2 demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, acabamento semi-brilho, na cor branca até o teto.
Teto: Gesso acartonado com pintura acrílica, aplicado em 2 demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, acabamento semi-brilho, na cor branca com iluminação embutida.
BANCADAS: As bancadas deverão ser executadas em granito polido Branco Siena ou similar, contendo testeira de 10cm e rodopia de 10cm, nos ambientes indicados, conforme dimensões do projeto com cuba de embutir redonda ou oval em louça, cor branco, dimensão de 30cm ou equivalente. Incluso válvula de metal cromado e sifão flexível em PVC.

Sala de Regulação:
Piso: ALTA RESISTÊNCIA – GRANILITE POLIDO. Revestimento do tipo granilite, com espessura de 8 mm, na cor off white, incluso mistura em betoneira, colocação das juntas, aplicação no piso com 4 polimentos com politriz, estucamento, selador e cera. Inclusive RODAPÉ embutido do mesmo material com altura de 10cm.
Paredes: Aplicação de fundo selador acrílico para as paredes em 1 demão ou conforme indicação do fabricante, seguido de preparação de superfície de alvenarias e concreto para pintura, em massa acrílica 2 demãos ou conforme indicação do fabricante e pintura acrílica, aplicado em 2 demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, acabamento semi-brilho, na cor branca até o teto.
Teto: Gesso acartonado com pintura acrílica, aplicado em 2 demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, acabamento semi-brilho, na cor branca com iluminação embutida.

Consultório Odontológico:
Piso: ALTA RESISTÊNCIA – GRANILITE POLIDO. Revestimento do tipo granilite, com espessura de 8 mm, na cor off white, incluso mistura em betoneira, colocação das juntas, aplicação no piso com 4 polimentos com politriz, estucamento, selador e cera. Inclusive RODAPÉ embutido do mesmo material com altura de 10cm.
Paredes: Aplicação de fundo selador acrílico para as paredes em 1 demão ou conforme indicação do fabricante, seguido de preparação de superfície de alvenarias e concreto para pintura, em massa acrílica 2 demãos ou conforme indicação do fabricante e pintura acrílica, aplicado em 2 demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, acabamento semi-brilho, na cor branca até o teto.
Teto: Gesso acartonado com pintura acrílica, aplicado em 2 demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, acabamento semi-brilho, na cor branca com iluminação embutida.

ID: 56977 e CRC: 032E2929

BANCADAS: As bancadas deverão ser executadas em granito polido Branco Siena ou similar, contendo testeira de 10cm e rodopia de 10cm, nos ambientes indicados, conforme dimensões do projeto com cuba de embutir em aço inox, dimensão de 40 x 34cm ou equivalente. Incluso válvula de metal cromado e sifão flexível em PVC.

Sala de Lavagem e Descontaminação:
Piso: ALTA RESISTÊNCIA – GRANILITE POLIDO. Revestimento do tipo granilite, com espessura de 8 mm, na cor off white, incluso mistura em betoneira, colocação das juntas, aplicação no piso com 4 polimentos com politriz, estucamento, selador e cera. Inclusive RODAPÉ embutido do mesmo material com altura de 10cm.
Paredes: REVESTIMENTO PORCELANATO BRANCO 60x60cm, deverá ser aplicada nas paredes revestimento porcelanato branco, com dimensão de 60x60cm, superfície polida ou acetinada. Aplicado com argamassa industrializada ACIII, com rejuntamento epóxi de 1mm ou conforme especificado pelo fabricante, com coeficiente de absorção de água ≤ 4%.
Teto: Gesso acartonado com pintura acrílica, aplicado em 2 demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, acabamento semi-brilho, na cor branca com iluminação embutida.
PIA DE DESPEJO : Funil para expurgo em aço inox, dimensão mínima de 30cm, com sifão inox, fixado em bancada de granito, com tampa e acionamento por Válvula de Descarga Hydra.
Gaveta de passagem em inox.
Ralo com tampa escamoteável.

Sala de esterilização:
Piso: ALTA RESISTÊNCIA – GRANILITE POLIDO. Revestimento do tipo granilite, com espessura de 8 mm, na cor off white, incluso mistura em betoneira, colocação das juntas, aplicação no piso com 4 polimentos com politriz, estucamento, selador e cera. Inclusive RODAPÉ embutido do mesmo material com altura de 10cm.
Paredes: REVESTIMENTO PORCELANATO BRANCO 60x60cm, deverá ser aplicada nas paredes revestimento porcelanato branco, com dimensão de 60x60cm, superfície polida ou acetinada. Aplicado com argamassa industrializada ACIII, com rejuntamento epóxi de 1mm ou conforme especificado pelo fabricante, com coeficiente de absorção de água ≤ 4%.
Teto: Gesso acartonado com pintura acrílica, aplicado em 2 demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, acabamento semi-brilho, na cor branca com iluminação embutida.
BANCADAS: As bancadas deverão ser executadas em granito polido Branco Siena ou similar, contendo testeira de 10cm e rodopia de 10cm, nos ambientes indicados, conforme dimensões do projeto com cuba de embutir redonda ou oval em louça, cor branco, dimensão de 30cm ou equivalente. Incluso válvula de metal cromado e sifão flexível em PVC.
Ralo com tampa escamoteável.

Sala de curativo:

ID: 56977 e CRC: 032E2929

Piso: ALTA RESISTÊNCIA – GRANILITE POLIDO. Revestimento do tipo granilite, com espessura de 8 mm, na cor off white, incluso mistura em betoneira, colocação das juntas, aplicação no piso com 4 polimentos com politriz, estucamento, selador e cera. Inclusive RODAPÉ embutido do mesmo material com altura de 10cm.
Paredes: Aplicação de fundo selador acrílico para as paredes em 1 demão ou conforme indicação do fabricante, seguido de preparação de superfície de alvenarias e concreto para pintura, em massa acrílica 2 demãos ou conforme indicação do fabricante e pintura acrílica, aplicado em 2 demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, acabamento semi-brilho, na cor branca até o teto.
Teto: Gesso acartonado com pintura acrílica, aplicado em 2 demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, acabamento semi-brilho, na cor branca com iluminação embutida.
BANCADAS: As bancadas deverão ser executadas em granito polido Branco Siena ou similar, contendo testeira de 10cm e rodopia de 10cm, nos ambientes indicados, conforme dimensões do projeto com cuba de embutir redonda ou oval em louça, cor branco, dimensão de 30cm ou equivalente. Incluso válvula de metal cromado e sifão flexível em PVC.

Consultório Multidisciplinar - Sala Lilás:
Piso: ALTA RESISTÊNCIA – GRANILITE POLIDO. Revestimento do tipo granilite, com espessura de 8 mm, na cor off white, incluso mistura em betoneira, colocação das juntas, aplicação no piso com 4 polimentos com politriz, estucamento, selador e cera. Inclusive RODAPÉ embutido do mesmo material com altura de 10cm.
Paredes: Aplicação de fundo selador acrílico para as paredes em 1 demão ou conforme indicação do fabricante, seguido de preparação de superfície de alvenarias e concreto para pintura, em massa acrílica 2 demãos ou conforme indicação do fabricante e pintura acrílica, aplicado em 2 demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, acabamento semi-brilho, na cor branca até o teto.
Teto: Gesso acartonado com pintura acrílica, aplicado em 2 demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, acabamento semi-brilho, na cor branca com iluminação embutida.

Sala de Amamentação:
Piso: ALTA RESISTÊNCIA – GRANILITE POLIDO. Revestimento do tipo granilite, com espessura de 8 mm, na cor off white, incluso mistura em betoneira, colocação das juntas, aplicação no piso com 4 polimentos com politriz, estucamento, selador e cera. Inclusive RODAPÉ embutido do mesmo material com altura de 10cm.
Paredes: Aplicação de fundo selador acrílico para as paredes em 1 demão ou conforme indicação do fabricante, seguido de preparação de superfície de alvenarias e concreto para pintura, em massa acrílica 2 demãos ou conforme indicação do fabricante e pintura acrílica, aplicado em 2 demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, acabamento semi-brilho, na cor branca até o teto.

ID: 56977 e CRC: 032E2929

Teto: Gesso acartonado com pintura acrílica, aplicado em 2 demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, acabamento semi-brilho, na cor branca com iluminação embutida.
BANCADAS: As bancadas deverão ser executadas em granito polido Branco Siena ou similar, contendo testeira de 10cm e rodopia de 10cm, nos ambientes indicados, conforme dimensões do projeto com cuba de embutir redonda ou oval em louça, cor branco, dimensão de 30cm ou equivalente. Incluso válvula de metal cromado e sifão flexível em PVC.

Sala administrativa 01:
Piso: ALTA RESISTÊNCIA – GRANILITE POLIDO. Revestimento do tipo granilite, com espessura de 8 mm, na cor off white, incluso mistura em betoneira, colocação das juntas, aplicação no piso com 4 polimentos com politriz, estucamento, selador e cera. Inclusive RODAPÉ embutido do mesmo material com altura de 10cm.
Paredes: Aplicação de fundo selador acrílico para as paredes em 1 demão ou conforme indicação do fabricante, seguido de preparação de superfície de alvenarias e concreto para pintura, em massa acrílica 2 demãos ou conforme indicação do fabricante e pintura acrílica, aplicado em 2 demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, acabamento semi-brilho, na cor branca até o teto.
Teto: Gesso acartonado com pintura acrílica, aplicado em 2 demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, acabamento semi-brilho, na cor branca com iluminação embutida.

Sala administrativa 02:
Piso: ALTA RESISTÊNCIA – GRANILITE POLIDO. Revestimento do tipo granilite, com espessura de 8 mm, na cor off white, incluso mistura em betoneira, colocação das juntas, aplicação no piso com 4 polimentos com politriz, estucamento, selador e cera. Inclusive RODAPÉ embutido do mesmo material com altura de 10cm.
Paredes: Aplicação de fundo selador acrílico para as paredes em 1 demão ou conforme indicação do fabricante, seguido de preparação de superfície de alvenarias e concreto para pintura, em massa acrílica 2 demãos ou conforme indicação do fabricante e pintura acrílica, aplicado em 2 demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, acabamento semi-brilho, na cor branca até o teto.
Teto: Gesso acartonado com pintura acrílica, aplicado em 2 demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, acabamento semi-brilho, na cor branca com iluminação embutida.

Sala de inalação coletiva:
Piso: ALTA RESISTÊNCIA – GRANILITE POLIDO. Revestimento do tipo granilite, com espessura de 8 mm, na cor off white, incluso mistura em betoneira, colocação das juntas, aplicação no piso com 4 polimentos com politriz, estucamento, selador e cera. Inclusive RODAPÉ embutido do mesmo material com altura de 10cm.

ID: 56977 e CRC: 032E2929

Paredes: Aplicação de fundo selador acrílico para as paredes em 1 demão ou conforme indicação do fabricante, seguido de preparação de superfície de alvenarias e concreto para pintura, em massa acrílica 2 demãos ou conforme indicação do fabricante e pintura acrílica, aplicado em 2 demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, acabamento semi-brilho, na cor branca até o teto.
Teto: Gesso acartonado com pintura acrílica, aplicado em 2 demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, acabamento semi-brilho, na cor branca com iluminação embutida.

Sala de espera para imunização:
Piso: ALTA RESISTÊNCIA – GRANILITE POLIDO. Revestimento do tipo granilite, com espessura de 8 mm, na cor off white, incluso mistura em betoneira, colocação das juntas, aplicação no piso com 4 polimentos com politriz, estucamento, selador e cera. Inclusive RODAPÉ embutido do mesmo material com altura de 10cm.
Paredes: Aplicação de fundo selador acrílico para as paredes em 1 demão ou conforme indicação do fabricante, seguido de preparação de superfície de alvenarias e concreto para pintura, em massa acrílica 2 demãos ou conforme indicação do fabricante e pintura acrílica, aplicado em 2 demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, acabamento semi-brilho, na cor branca até o teto.
Teto: Gesso acartonado com pintura acrílica, aplicado em 2 demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, acabamento semi-brilho, na cor branca com iluminação embutida.

Sala de imunização:
Piso: ALTA RESISTÊNCIA – GRANILITE POLIDO. Revestimento do tipo granilite, com espessura de 8 mm, na cor off white, incluso mistura em betoneira, colocação das juntas, aplicação no piso com 4 polimentos com politriz, estucamento, selador e cera. Inclusive RODAPÉ embutido do mesmo material com altura de 10cm.
Paredes: Aplicação de fundo selador acrílico para as paredes em 1 demão ou conforme indicação do fabricante, seguido de preparação de superfície de alvenarias e concreto para pintura, em massa acrílica 2 demãos ou conforme indicação do fabricante e pintura acrílica, aplicado em 2 demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, acabamento semi-brilho, na cor branca até o teto.
Teto: Gesso acartonado com pintura acrílica, aplicado em 2 demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, acabamento semi-brilho, na cor branca com iluminação embutida.

Consultório Ginecológico:
Piso: ALTA RESISTÊNCIA – GRANILITE POLIDO. Revestimento do tipo granilite, com espessura de 8 mm, na cor off white, incluso mistura em betoneira, colocação das juntas, aplicação no piso com 4 polimentos com politriz, estucamento, selador e cera. Inclusive RODAPÉ embutido do mesmo material com altura de 10cm.

ID: 56977 e CRC: 032E2929

Paredes: Aplicação de fundo selador acrílico para as paredes em 1 demão ou conforme indicação do fabricante, seguido de preparação de superfície de alvenarias e concreto para pintura, em massa acrílica 2 demãos ou conforme indicação do fabricante e pintura acrílica, aplicado em 2 demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, acabamento semi-brilho, na cor branca até o teto.
Teto: Gesso acartonado com pintura acrílica, aplicado em 2 demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, acabamento semi-brilho, na cor branca com iluminação embutida.
BANCADAS: As bancadas deverão ser executadas em granito polido Branco Siena ou similar, contendo testeira de 10cm e rodopia de 10cm, nos ambientes indicados, conforme dimensões do projeto com cuba de embutir redonda ou oval em louça, cor branco, dimensão de 30cm ou equivalente. Incluso válvula de metal cromado e sifão flexível em PVC.

Sanitário acessível anexo ao consultório ginecológico:
Piso: ALTA RESISTÊNCIA – GRANILITE POLIDO. Revestimento do tipo granilite, com espessura de 8 mm, na cor off white, incluso mistura em betoneira, colocação das juntas, aplicação no piso com 4 polimentos com politriz, estucamento, selador e cera. Inclusive RODAPÉ embutido do mesmo material com altura de 10cm.
Paredes: REVESTIMENTO PORCELANATO BRANCO 60x60cm, deverá ser aplicada nas paredes revestimento porcelanato branco, com dimensão de 60x60cm, superfície polida ou acetinada. Aplicado com argamassa industrializada ACIII, com rejuntamento epóxi de 1mm ou conforme especificado pelo fabricante, com coeficiente de absorção de água ≤ 4%.
Teto: Gesso acartonado com pintura acrílica, aplicado em 2 demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, acabamento semi-brilho, na cor branca com iluminação embutida.
Lavatório louça branca suspensa, para torneira de mesa, incluso válvula de metal cromado, sifão flexível e engate em PVC.
Bacia sanitária c/caixa de descarga acoplada, na cor branco, inclusive assento na cor branco, contendo conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico.
Ducha higiênica com registro, instalado a uma distância de 40cm do eixo da bacia.
Torneira de bancada, acionamento de pressão, bica baixa, acabamento cromado.
Deverão ser instalados conforme recomendado pela NBR 9050, botões de alarme nas instalações sanitárias com acessibilidade a pessoas com deficiência, com acionador e sirene áudio visual.
BARRAS DE APOIO - FIXA
Barras de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, l=70cm e l=80cm, com diâmetro de empunhadura de 30mm. Instaladas conforme projeto executivo.
BARRAS DE APOIO - ARTICULÁVEL
Barras de apoio, reta, articulável, em aço inox, l=70cm, com diâmetro de empunhadura de 30mm. Instaladas conforme projeto executivo.

Circulação 01:

Piso: ALTA RESISTÊNCIA – GRANILITE POLIDO. Revestimento do tipo granilite, com espessura de 8 mm, na cor off white, incluso mistura em betoneira, colocação das juntas, aplicação no piso com 4 polimentos com politriz, estucamento, selador e cera. Inclusive RODAPÉ embutido do mesmo material com altura de 10cm.
Paredes: Aplicação de fundo selador acrílico para as paredes em 1 demão ou conforme indicação do fabricante, seguido de preparação de superfície de alvenarias e concreto para pintura, em massa acrílica 2 demãos ou conforme indicação do fabricante e pintura acrílica, aplicado em 2 demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, acabamento semi-brilho, na cor branca até o teto.
Teto: Gesso acartonado com pintura acrílica, aplicado em 2 demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, acabamento semi-brilho, na cor branca com iluminação embutida.

Circulação 02:
Piso: ALTA RESISTÊNCIA – GRANILITE POLIDO. Revestimento do tipo granilite, com espessura de 8 mm, na cor off white, incluso mistura em betoneira, colocação das juntas, aplicação no piso com 4 polimentos com politriz, estucamento, selador e cera. Inclusive RODAPÉ embutido do mesmo material com altura de 10cm.
Paredes: Aplicação de fundo selador acrílico para as paredes em 1 demão ou conforme indicação do fabricante, seguido de preparação de superfície de alvenarias e concreto para pintura, em massa acrílica 2 demãos ou conforme indicação do fabricante e pintura acrílica, aplicado em 2 demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, acabamento semi-brilho, na cor branca até o teto.
Teto: Gesso acartonado com pintura acrílica, aplicado em 2 demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, acabamento semi-brilho, na cor branca com iluminação embutida.

Circulação externa:
Piso: ALTA RESISTÊNCIA – GRANILITE POLIDO. Revestimento do tipo granilite, com espessura de 8 mm, na cor off white, incluso mistura em betoneira, colocação das juntas, aplicação no piso com 4 polimentos com politriz, estucamento, selador e cera. Inclusive RODAPÉ embutido do mesmo material com altura de 10cm.
Paredes: Aplicação de fundo selador acrílico para as paredes em 1 demão ou conforme indicação do fabricante, seguido de preparação de superfície de alvenarias e concreto para pintura, em massa acrílica 2 demãos ou conforme indicação do fabricante e pintura acrílica, aplicado em 2 demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, acabamento semi-brilho, na cor branca até o teto.
Teto: Gesso acartonado com pintura acrílica, aplicado em 2 demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, acabamento semi-brilho, na cor branca com iluminação embutida.

Abrigo de resíduos:

Piso: ALTA RESISTÊNCIA – GRANILITE POLIDO. Revestimento do tipo granilite, com espessura de 8 mm, na cor off white, incluso mistura em betoneira, colocação das juntas, aplicação no piso com 4 polimentos com politriz, estucamento, selador e cera. Inclusive RODAPÉ embutido do mesmo material com altura de 10cm.
Paredes: REVESTIMENTO PORCELANATO BRANCO 60x60cm, deverá ser aplicada nas paredes revestimento porcelanato branco, com dimensão de 60x60cm, superfície polida ou acetinada. Aplicado com argamassa industrializada ACIII, com rejuntamento epóxi de 1mm ou conforme especificado pelo fabricante, com coeficiente de absorção de água ≤ 4%.
Teto: Gesso acartonado com pintura acrílica, aplicado em 2 demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, acabamento semi-brilho, na cor branca com iluminação embutida.

Oxigênio:
Piso: ALTA RESISTÊNCIA – GRANILITE POLIDO. Revestimento do tipo granilite, com espessura de 8 mm, na cor off white, incluso mistura em betoneira, colocação das juntas, aplicação no piso com 4 polimentos com politriz, estucamento, selador e cera. Inclusive RODAPÉ embutido do mesmo material com altura de 10cm.
Paredes: Aplicação de fundo selador acrílico para as paredes em 1 demão ou conforme indicação do fabricante, seguido de preparação de superfície de alvenarias e concreto para pintura, em massa acrílica 2 demãos ou conforme indicação do fabricante e pintura acrílica, aplicado em 2 demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, acabamento semi-brilho, na cor branca até o teto.
Teto: Gesso acartonado com pintura acrílica, aplicado em 2 demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, acabamento semi-brilho, na cor branca com iluminação embutida.

Primavera de Rondônia, 06 de outubro de 2025

ALEXANDRE PAULINO SEABRA:03163998259
Assinado de forma digital por ALEXANDRE PAULINO SEABRA:03163998259
Dados: 2025.10.06 23:02:13 -03'00'

_____

Responsável Técnico
Alexandre Paulino Seabra
Engenheiro Civil
CREA 15061 D/RO

ID: 56977 e CRC: 032E2929

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA

Documento assinado digitalmente
gov.br
JAIR GODINHO DA SILVA
Data: 07/10/2025 10:20:56-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsável Legal
Jair Godinho da Silva
Secretário Municipal de Saúde

Município de Primavera de Rondônia

84.723.030/0001-16
Rua Jonas Antonio de Souza
www.primavera.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexo	**4**	**16/07/2026**

ID: **56977**
CRC: **032E2929**
Processo: **1-1017/2026**
Usuário: **LODOVICO BENLOLO MOREIRA**
Criação: **16/07/2026 09:34:00** Finalização: **16/07/2026 09:35:24**

Processo

Documento

MD5: **77795FE792FEBE972F882D75DFAA29E6**

SHA256: **6F04C7D8368B4FA40410062C719C1C9001EC1A96D4EB4EF2DCBB2B4FAE2E9D65**

Súmula/Objeto:

Memorial Descritivo

INTERESSADOS

LODOVICO BENLOLO MOREIRA	Primavera de Rondônia	RO	16/07/2026 09:34:00

ASSUNTOS

ANALISE DE PROCESSO	16/07/2026 09:34:00

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site primaveraderondonia.digproc.com.br/servicos informando o ID 56977 e o CRC 032E2929.